




FILTER CODE: UL-1001

Colour recognition according
CE standards EN 166:2001 - ISO12311-1:2013

Filter	Full protection
Colour	Clear
Material	Polycarbonate
VLT	90%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	400-780 nm



Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.300 ● 561H.00.01.300	○ 562S.00.00.300 ● 562S.00.01.300	559G.00.00.300
190	315	7	D LB7 IR LB3	D LB7 IR LB3
10600	6	DI LB4	DI LB4	DI LB4


Wavelength	OD	5X7
		5X7L.00.00.679
9000	11000	6
		DI LB4



FILTER CODE: UL-1002

Colour recognition according
CE standards EN 166:2001 - ISO12311-1:2013

Filter	Full protection
Colour	Clear
Material	Polycarbonate
VLT	90%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	400-780 nm




Wavelength	OD	546	5X7
		546L.00.10.550	5X7L.00.00.650
9000 -11000	6	-	DI LB3
10600	6	DI LB3	-



FILTER CODE: UL-1005

Filter	Full protection
Colour	Green
Material	Polycarbonate
VLT	42%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	470-650 nm



Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.309 ● 561H.00.01.309	○ 562S.00.00.309 ● 562S.00.01.309	559G.00.00.309
190	315	5	D LB5 IR LB3	D LB5 IR LB3
315	430	5	DIR LB5	DIR LB5
750	1100	3	DIR LB3	DIR LB3
775	1100	4	DIR LB4	DIR LB4
790	1090	5	DIR LB5	DIR LB5
920	1075	6	DIR LB6 M LB6Y	DIR LB6 M LB6Y
1000	1070	7	D LB6 IR LB7 M LB7Y	D LB6 IR LB7 M LB7Y
1030	1065	8	D LB6 IR LB8 M LB7Y	D LB6 IR LB8 M LB7Y
10600	6		DI LB4	DI LB4


Wavelength	OD	546
		546L.00.10.551
745	1115	3
770	1100	4
785	1085	5
800	825	6
885	1075	6
1000	1070	7
1030	1065	8
9000	11000	6

Wavelength	OD	5X7
		5X7L.00.00.651
715	1120	3
730	1115	4
745	1110	5
770	1090	6
1000	1070	7
1030	1065	8
9000	11000	6



FILTER CODE: UL-1007

Filter	Full protection
Colour	Blue
Material	Polycarbonate
VLT	20%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	425-555 nm




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.311 ● 561H.00.01.311	○ 562S.00.00.311 ● 562S.00.01.311	559G.00.00.311
190	315	6	D LB6 IR LB3	D LB6 IR LB3
315	375	6	D LB4 IR LB5	D LB4 IR LB5
600	670	3	DI LB3	DI LB3
620	665	4	DI LB4	DI LB4
625	660	5	D LB4 I LB5	D LB4 I LB5
629	658	6	D LB4 I LB6	D LB4 I LB6



FILTER CODE: UL-1008

Filter	Full protection
Colour	Pink
Material	Polycarbonate
VLT	40%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	410-695 nm




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.312 ● 561H.00.01.312	○ 562S.00.00.312 ● 562S.00.01.312	559G.00.00.312
190	315	6	D LB6 IR LB3	D LB6 IR LB3
740	860	3	DIR LB3	DIR LB3
750	855	4	DIR LB4	DIR LB4
755	850	5	DIR LB5	DIR LB5
770	845	6	DIR LB6	DIR LB6
800	840	7	D LB6 IR LB7	D LB6 IR LB7

Wavelength	OD	5X7
		5X7L.00.00.652
735	870	3
745	865	4
750	858	5
755	852	6
765	850	7
775	840	8
9000	11000	6



FILTER CODE: UL-1009

Filter	Full protection
Colour	Orange
Material	Polycarbonate
VLT	40%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	560-780 nm




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.313 ● 561H.00.01.313	○ 562S.00.00.313 ● 562S.00.01.313	559G.00.00.313
190	315	5	D LB5 IR LB3	D LB5 IR LB3
315	535	5	DIR LB5	DIR LB5

Wavelength	OD	546	5X7
		546L.00.10.553	5X7L.00.00.653
180	315	7	D LB7 IR LB4
315	534	6	DIRM LB6
315	536	5	DIRM LB5
315	538	4	DIRM LB4
315	541	3	DIRM LB3



FILTER CODE: UL-1011

Filter	Full protection
Colour	Dark Green
Material	Polycarbonate
VLT	2%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	-




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.315 ● 561H.00.01.315	○ 562S.00.00.315 ● 562S.00.01.315	559G.00.00.315
190	315	7	D LB7 IR LB3	D LB7 IR LB3
593	875	3	DIR LB3	DIR LB3
610	865	4	DIR LB4	DIR LB4
625	855	5	DIR LB5	DIR LB5
635	850	6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6
645	840	7	D LB5 IR LB7	D LB5 IR LB7



FILTER CODE: UL-1012

Filter	Full protection
Colour	Dark Green
Material	Polycarbonate
VLT	4%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	-




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.316 ● 561H.00.01.316	○ 562S.00.00.316 ● 562S.00.01.316	559G.00.00.316
190	315	6	D LB6 IR LB3	D LB6 IR LB3
575	1400	3	DIR LB3	DIR LB3
585	1400	4	DIR LB4	DIR LB4
595	720	5	DIR LB5	DIR LB5
605	705	6	DIR LB6	DIR LB6
610	700	7	D LB6 IR LB7	D LB6 IR LB7
750	1400	5	DIR LB5	DIR LB5
780	1400	6	DIR LB6	DIR LB6
802	1400	7	D LB6 IR LB7	D LB6 IR LB7
1400	1800	6	DI LB4	DI LB4
10600	6	DI LB4	DI LB4	DI LB4



FILTER CODE: UL-1015

Filter	Full protection
Colour	Green
Material	Polycarbonate
VLT	20%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	450-580 nm




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.326 ● 561H.00.01.326	○ 562S.00.00.326 ● 562S.00.01.326	559G.00.00.326
190	315	7	D LB7 IR LB3	D LB7 IR LB3
315	380	6	DIR LB5	DIR LB5
625	730	3	DIR LB3	DIR LB3
685	722	4	DIR LB4	DIR LB4
689	719	5	DIR LB5	DIR LB5
692	715	6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6
755	920	3	DIR LB3	DIR LB3
775	900	4	DIR LB4	DIR LB4
785	870	5	DIR LB5	DIR LB5
795	825	6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6



FILTER CODE: UL-1016

Filter	Full protection
Colour	Dark Orange
Material	Polycarbonate
VLT	25%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	555-695 nm



Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.329 ● 561H.00.01.329	○ 562S.00.00.329 ● 562S.00.01.329	559G.00.00.329
190	315	6	D LB6 IR LB3	D LB6 IR LB3
315	532	8	D LB6 IR LB8 M LB7Y	D LB6 IR LB8 M LB7Y
800	1105	3	DIR LB3	DIR LB3
850	1090	4	DIR LB4	DIR LB4
905	1080	5	DIR LB5	DIR LB5
945	1070	6	DIR LB6	DIR LB6
970	1068	7	D LB6 IR LB7 M LB7Y	D LB6 IR LB7 M LB7Y
1000	1065	8	D LB6 IR LB8 M LB7Y	D LB6 IR LB8 M LB7Y
10600	6	DI LB4	DI LB4	DI LB4


Wavelength	OD	546
		546L.00.10.554
180	315	7
315	534	6
315	536	5
315	538	4
315	541	3
800	1100	3
850	1085	4
910	1075	5
960	1065	6

Wavelength	OD	5X7
		5X7L.00.00.654
180	315	7
315	535	8
950	1070	8



FILTER CODE: UL-1020

Filter	Full protection
Colour	Purple
Material	Polycarbonate
VLT	12%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	406-520 nm




Wavelength	OD	546	562	5X7
		546L.00.10.555	○ 562S.00.00.455 ● 562S.00.01.455	5X7L.00.00.655
560	600	3	DIR LB3	DIR LB3
570	598	4	DIR LB4	DIR LB4
574	597	5	DIR LB5	DIR LB5
577	596	7	D LB6 IR LB7	D LB6 IR LB7



FILTER CODE: UL-1022

Filter	Full protection
Colour	Dark Green
Material	Polycarbonate
VLT	10%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	-




Wavelength	OD	5X7
		5X7L.00.00.659
190	315	7
315	455	6
625	1170	3
630	1160	4
680	1125	5
690	1115	6
755	1100	7
765	1080	8
9000	11000	6



FILTER CODE: UL-1021

Filter	Full protection
Colour	Light Orange
Material	Polycarbonate
VLT	47%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	540-780 nm




Wavelength	OD	546	562
		546L.00.10.557	○ 562S.00.00.457 ● 562S.00.01.457
180	315	7	D LB7 IR LB4
315	465	6	DIR LB6
315	500	5	DIR LB5
315	515	4	DIR LB4
315	525	3	DIR LB3
510	520	4	10 W 2E-3J 510-520 RB4
520	530	3	1W 2E-4J 520-530 RB3



FILTER CODE: UL-1024

Filter	Full protection
Colour	Light Green
Material	Polycarbonate
VLT	60%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	565-708 nm




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.345 ● 561H.00.01.345	○ 562S.00.00.345 ● 562S.00.01.345	559G.00.00.345
815	1095	3	DIR LB3	DIR LB3
880	1080	4	DIR LB4	DIR LB4
945	1070	5	DIR LB5	DIR LB5
990	1065	6	DIR LB6 M LB6Y	DIR LB6 M LB6Y



FILTER CODE: UL-1026

Filter	Full protection
Colour	Dark Pink
Material	Polycarbonate
VLT	10%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	570-640 nm




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.346 ● 561H.00.01.346	○ 562S.00.00.346 ● 562S.00.01.346	559G.00.00.346
680 790	5	DIR LB5	DIR LB5	DIR LB5
685 785	6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6
690 780	7	D LB5 IR LB7	D LB5 IR LB7	D LB5 IR LB7



FILTER CODE: UL-1029

Filter	Full protection
Colour	Dark Orange
Material	Polycarbonate
VLT	12%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	560-620 nm




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.349 ● 561H.00.01.349	○ 562S.00.00.349 ● 562S.00.01.349	559G.00.00.349
190 315	6	D LB5 IR LB3	D LB5 IR LB3	D LB5 IR LB3
315 535	6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6
680 1115	3	DIR LB3	DIR LB3	DIR LB3
690 1100	4	DIR LB4	DIR LB4	DIR LB4
715 1095	5	DIR LB5	DIR LB5	DIR LB5
732 850	6	DIR LB6	DIR LB6	DIR LB6
880 1085	6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6
10600	6	DI LB3	DI LB3	DI LB3



FILTER CODE: UL-1028

Filter	Full protection
Colour	Dark Blue
Material	Polycarbonate
VLT	7%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	451-524 nm




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.348 ● 561H.00.01.348	○ 562S.00.00.348 ● 562S.00.01.348	559G.00.00.348
575 740	3	DIR LB3	DIR LB3	DIR LB3
576 725	4	DIR LB4	DIR LB4	DIR LB4
577 720	5	DIR LB5	DIR LB5	DIR LB5
578 715	6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6	D LB5 IR LB6
610 710	8	D LB5 IR LB8	D LB5 IR LB8	D LB5 IR LB8



FILTER CODE: UL-1030

Filter	Full protection
Colour	Light yellow
Material	Polycarbonate
VLT	82%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	405-720 nm




Colour recognition according
CE standards EN 166:2001 - ISO12311-1:2013

Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.350 ● 561H.00.01.350	○ 562S.00.00.350 ● 562S.00.01.350	559G.00.00.350
804 831	3	DIR LB3	DIR LB3	DIR LB3
807 827	4	DIR LB4	DIR LB4	DIR LB4
809 824	5	DIR LB5	DIR LB5	DIR LB5



FILTER CODE: UL-1036

Filter	Full protection
Colour	Light gray
Material	Polycarbonate
VLT	40%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	400-700 nm




Wavelength	OD	5X7
		5X7L.00.00.664
1060	1070	8
		D LB6 I LB8 R LB7 M LB7Y



FILTER CODE: UL-1038

Filter	Full protection
Colour	Gray/Green
Material	Polycarbonate
VLT	25%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	400-700 nm




Wavelength	OD	5X7
		5X7L.00.00.668
1300	1400	3
1400	3000	4
10000	11000	6
		DI LB3
		DI LB4
		DI LB4



FILTER CODE: UL-1037

Filter	Full protection
Colour	Gray
Material	Polycarbonate
VLT	20%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	400-700 nm




Wavelength	OD	5X7
		5X7L.00.00.665
995	1100	6
1010	1090	7
1050	1080	8
1420	1585	2
1585	1660	3
1660	3000	4
10000	11000	6
		DIR LB6 M LB6Y
		D LB6 IR LB7 M LB7Y
		D LB6 IR LB8 M LB7Y
		DI LB2
		DI LB3
		DI LB4
		DI LB4



FILTER CODE: UL-1044

Filter	Full protection
Colour	Dark orange
Material	Polycarbonate
VLT	15%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	560-650 nm



Wavelength	OD	5X7
		5X7L.00.00.680
190	315	7
315	535	8
765	1100	6
780	1095	7
790	1090	8
9000	11000	6
		D LB7 IR LB4
		D LB6 IR LB8 M LB8Y
		DIR LB6 M LB6Y
		D LB6 IR LB7 M LB7Y
		D LB6 IR LB8 M LB8Y
		DI LB4




FILTER CODE: UL-1045



Colour recognition according
CE standards EN 166:2001 - ISO12311-1:2013

Filter	Full protection
Colour	Clear
Material	Plastic
VLT	92%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	400-780 nm




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.361 ● 561H.00.01.361	○ 562S.00.00.361 ● 562S.00.01.361	559G.00.00.361
2750 - 2950	4	DI LB4	DI LB4	DI LB4
2950 - 2985	3	DI LB3	DI LB3	DI LB3
2985 - 3195	2	DI LB2	DI LB2	DI LB2
3195 - 3300	3	DI LB3	DI LB3	DI LB3
9000 - 11000	5	DI LB3	DI LB3	DI LB3



FILTER CODE: UL-1005

Filter	Alignment protection
Colour	Green
Material	Polycarbonate
VLT	42%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	-




Wavelength		OD	546	Wavelength		OD	5X7
			546L.00.10.551				5X7L.00.00.651
660	690	1	0.01 W 2E-6J 660-690 RB1	660	675	1	0.01 W 2E-6J 660-675 RB1
				675	690	2	0.1 W 2E-5J 675-690 RB2



FILTER CODE: UL-1018

Filter	Alignment protection
Colour	Light blue
Material	Polycarbonate
VLT	32%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	-




Wavelength		OD	561	562	559G
			○ 561H.00.00.301 ● 561H.00.01.301	○ 562S.00.00.301 ● 562S.00.01.301	559G.00.00.301
592	695	1	0.01 W 2E-6J 592-695 RB1	0.01 W 2E-6J 592-695 RB1	0.01 W 2E-6J 592-695 RB1



FILTER CODE: UL-1019

Filter	Alignment protection
Colour	Pink
Material	Polycarbonate
VLT	22%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	-




Wavelength		OD	561	562	559G
			○ 561H.00.00.307 ● 561H.00.01.307	○ 562S.00.00.307 ● 562S.00.01.307	559G.00.00.307
440	500	1	0.01 W 2E-6J 440-500 RB1	0.01 W 2E-6J 440-500 RB1	0.01 W 2E-6J 440-500 RB1
500	530	2	0.1 W 2E-5J 500-530 RB2	0.1 W 2E-5J 500-530 RB2	0.1 W 2E-5J 500-530 RB2
530	570	1	0.01 W 2E-6J 530-570 RB1	0.01 W 2E-6J 530-570 RB1	0.01 W 2E-6J 530-570 RB1



FILTER CODE: UL-1025

Filter	Alignment protection
Colour	Orange
Material	Polycarbonate
VLT	45%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	-




Wavelength		OD	546	5X7
			546L.00.10.561	5X7L.00.00.661
528	534	2	0.1 W 2E-5J 528-534 RB2	0.1 W 2E-5J 528-534 RB2



FILTER CODE: UL-1031

Filter	Alignment protection
Colour	Blue
Material	Polycarbonate
VLT	15%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	-




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.351 ● 561H.00.01.351	○ 562S.00.00.351 ● 562S.00.01.351	559G.00.00.351
400	430	1	0,01 W 2E-6J 400-430 RB1	0,01 W 2E-6J 400-430 RB1
550	734	1	0,01 W 2E-6J 550-734 RB1	0,01 W 2E-6J 550-734 RB1
589	699	2	0,1 W 2E-5J 589-699 RB2	0,1 W 2E-5J 589-699 RB2



FILTER CODE: UL-1043

Filter	Alignment protection
Colour	Grey
Material	Polycarbonate
VLT	32%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	-




Wavelength	OD	5X7
		5X7L.00.00.674
440	455	1
521	540	1
640	695	1



FILTER CODE: UL-1032

Filter	Alignment protection
Colour	Orange
Material	Polycarbonate
VLT	20%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	-




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.352 ● 561H.00.01.352	○ 562S.00.00.352 ● 562S.00.01.352	559G.00.00.352
457	468	3	1W 2E-4J 457-468 RB3	1W 2E-4J 457-468 RB3
469	542	4	10W 2E-3J 469-542 RB4	10W 2E-3J 469-542 RB4



FILTER CODE: UL-2001

Filter	Full protection
Colour	Green
Material	Glass
VLT	40%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	380-590 nm




Wavelength	OD	561	562	559G	616
		○ 561H.00.00.201 ● 561H.00.01.201	○ 562S.00.00.201 ● 562S.00.01.201	559G.00.00.201	616L.00.0.003
190	315	9	D LB8 IR LB4	D LB8 IR LB4	D LB9 IR LB4
645	1400	3	DIR LB3	DIR LB3	DIR LB3
660	1400	4	DIR LB4	DIR LB4	DIR LB4
675	1360	5	DIR LB5	DIR LB5	DIR LB5
685	1345	6	DIR LB6	DIR LB6	DIR LB6
695	1300	7	D LB6 IR LB7	D LB6 IR LB7	D LB6 IR LB7
720	1250	8	D LB6 IR LB8	D LB6 IR LB8	D LB6 IR LB8
1400	1525	3	DI LB3	DI LB3	DI LB3
2800	3300	4	DI LB4	DI LB4	DI LB4
10600	6	DI LB4	DI LB4	DI LB4	DI LB4



FILTER CODE: UL-2002

Filter	Full protection
Colour	Orange
Material	Glass
VLT	42%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	565-780 nm




Wavelength	OD	559G	616
		559G.00.00.004	616L.00.0.004
190	315	9	D LB9 IR LB4
315	535	7	D LB6 IR LB7



FILTER CODE: UL-2004

Filter	Full protection
Colour	Aqua
Material	Glass
VLT	70%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	380-720 nm




Wavelength	OD	561	562	559G
		○ 561H.00.00.200 ● 561H.00.01.200	○ 562S.00.00.200 ● 562S.00.01.200	559G.00.00.200
190	260	9	D LB8 IR LB4	D LB9 IR LB4
815	1400	3	DIR LB3	DIR LB3
850	1400	4	DIR LB4	DIR LB4
890	1400	5	DIR LB5	DIR LB5
930	1400	6	DIR LB6	DIR LB6
950	1400	7	D LB6 IR LB7 M LB7Y	D LB6 IR LB7 M LB7Y
990	1400	8	D LB6 IR LB8 M LB8Y	D LB6 IR LB8 M LB8Y
1400	3000	5	DI LB4	DI LB4
9000	11000	6	DI LB4	DI LB4

Wavelength	OD	616	
		616L.00.0.008	
190	260	9	D LB9 IR LB4
815	1400	3	DIR LB3
850	1400	4	DIR LB4
890	1400	5	DIR LB5
930	1400	6	DIR LB6
950	1400	7	D LB6 IR LB7
990	1400	8	D LB6 IR LB8
1400	3000	5	DI LB4
10600	6	DI LB4	



FILTER CODE: UL-2005

Filter	Full protection
Colour	Aqua
Material	Glass
VLT	62%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	380-740 nm




Wavelength	OD	559G	616
		559G.00.00.010	616L.00.0.010
190	280	9	D LB9 IR LB4
775	1400	3	DIR LB3
805	1400	4	DIR LB4
830	1400	5	DIR LB5
855	1400	6	DIR LB6
880	1400	7	D LB6 IR LB7
905	1400	8	D LB6 IR LB8
1400	3000	5	DI LB4
10600	6	DI LB4	



FILTER CODE: UL-2006

Filter	Full protection
Colour	Dark Red
Material	Glass
VLT	14%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	605-780 nm




Wavelength	OD	559G	616
		559G.00.00.012	616L.00.0.012
190	315	9	D LB9 IR LB4
315	580	5	DIR LB5
315	565	7	D LB6 IR LB7



FILTER CODE: UL-2007

Filter	Full protection
Colour	Light Blue
Material	Glass
VLT	70%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	380-630 nm




Wavelength	OD	559G	616
		559G.00.00.013	616L.00.0.013
190	300	9	D LB9 IR LB4
685	1350	3	DIR LB3
700	1275	4	DIR LB4
720	1210	5	DIR LB5
740	1160	6	DIR LB6
750	1100	7	DR LB6 LB7
10600	6	DI LB4	DI LB4



FILTER CODE: UL-2012

Filter	Full protection
Colour	Clear
Material	Glass
VLT	92%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	380-780 nm




Wavelength	OD	559G
		559G.00.00.020
9000	11500	6
		DI LB5



FILTER CODE: UL-2014

Filter	Full protection
Colour	Aqua
Material	Glass
VLT	57%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	335-670 nm




Wavelength	OD	559G
		559G.00.00.024
190	270	9
780	1400	3
810	1400	4
840	1400	5
860	1400	6
880	1400	7
900	1400	8
1400	3300	5
9000	11000	6



FILTER CODE: UL-3001

Filter	Full protection
Colour	Aqua
Material	Glass + Coating
VLT	70%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	430-720 nm




Wavelength	OD	559G
		559G.00.00.100
1025	1100	9
		D LB8 IR LB9 M LB9Y



FILTER CODE: UL-3003

Filter	Full protection
Colour	Light Blue
Material	Glass + Coating
VLT	67%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	430-635 nm




Wavelength	OD	559G
		559G.00.00.102
800	815	9
		D LB8 IR LB9
1025	1100	9
		D LB8 IR LB9 M LB9Y



FILTER CODE: UL-3002

Filter	Full protection
Colour	Orange
Material	Glass + Coating
VLT	20%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	587-780 nm




Wavelength	OD	559G
		559G.00.00.101
515	532	9
		D LB8 IR LB9 M LB9Y



FILTER CODE: UL-3004

Filter	Full protection
Colour	Dark Orange
Material	Glass + Coating
VLT	18%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	596-720 nm




Wavelength	OD	559G
		559G.00.00.103
180	315	9
		D LB9 IR LB5
315	515	7
		D LB6 IR LB7 M LB7Y
515	532	9
		D LB8 IR LB9 M LB9Y
1025	1100	9
		D LB8 IR LB9 M LB9Y
2940	4	DI LB4



FILTER CODE: UL-3005

Filter	Full protection
Colour	Green
Material	Glass + Coating
VLT	40%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	394-600 nm




Wavelength		OD	559G
			559G.00.00.104
750	815	9	D LB8 IR LB9 M LB9Y
815	975	8	D LB6 IR LB8 M LB8Y
975	1120	9	D LB8 IR LB9 M LB9Y



FILTER CODE: 706.XX.00.00 BL

Filter	Full protection
Colour	Aqua
Material	Glass
Thickness	4.0 mm
VLT	70%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	380-700 nm




Wavelength	OD	EN207
190	260	9 D LB9 IR LB4
815	1400	3 DIR LB3
850	1400	4 DIR LB4
890	1400	5 DIR LB5
930	1400	6 DIR LB6
950	1400	7 D LB6 IR LB7
990	1400	8 D LB6 IR LB8
1400	3000	5 DI LB4
10600	6	DI LB4



FILTER CODE: 706.XX.00.00 GL

Filter	Full protection
Colour	Orange
Material	Glass
Thickness	4.0 mm
VLT	42%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	565-781 nm




Wavelength	OD	EN207
190	315	9 D LB9 IR LB4
315	535	7 D LB6 IR LB7



FILTER CODE: 708.003.XXX EK

Filter	Full protection
Colour	Green
Material	Acrylic
Nominal thickness	3.2 mm
VLT	55%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	465-700 nm




Wavelength	OD	EN207	
190	315	6	D LB6 IR LB3
315	440	6	DIR LB6
750	1120	3	DIR LB3
770	1100	4	DIR LB4
785	1100	5	DIR LB5
800	1090	6	DIR LB6
816	1070	7	D LB6 IR LB7
830	1065	8	D LB6 IR LB8
10600	6		DI LB3



FILTER CODE: 708.001.XXX GK

Filter	Full protection
Colour	Orange
Material	Acrylic
Nominal thickness	3.2 mm
VLT	46%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	565-781 nm




Wavelength	OD	EN207	
190	315	5	D LB5 IR LB3
500	532	7	D LB5 IR LB7



FILTER CODE: 708.001.XXX FK

Filter	Full protection
Colour	Dark Orange
Material	Acrylic
Nominal thickness	3.2 mm
VLT	34%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	560-725 nm




Wavelength	OD	EN207	
190	315	6	D LB6 IR LB3
315	535	5	DIR LB5
500	532	7	D LB5 IR LB7
815	1085	3	DIR LB3
845	1075	4	DIR LB4
885	1064	5	DIR LB5



FILTER CODE: 708.001.XXX NK


Filter	Full protection
Colour	Green
Material	Acrylic
Nominal thickness	3.2 mm
VLT	21%
Alignement laser wavelength T%(λ) >10%	505-620 nm



Wavelength	OD	EN12254	EN207	
765	1400	3	DIR AB3	DIR LB3
795	1400	4	DIR AB4	DIR LB4
820	1400	5	DIR AB5	DIR LB5
840	1400	6	D AB5 IR AB6	DIR LB6
865	1150	7	D AB5 IR AB7	D LB6 IR LB7
900	1100	8	-	D LB6 IR LB8 M LB7Y

FILTER CODE: 708.001.XXX QK


Filter	Full protection
Colour	Green
Material	Acrylic
Nominal thickness	3.3 mm
VLT	53%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	505-690 nm



Wavelength	OD	EN12254	EN207	
190	315	7	D AB7 IR AB3	D LB7 IR LB4
315	380	5	DIR AB5	D LB4 IR LB5
800	1085	5	DIRM AB5	DIRM LB5
815	1080	6	D AB5 IRM AB6	DIR LB6 M LB6Y
830	1070	7	D AB5 IR AB7 M AB7Y	D LB6 IR LB7 M LB7Y
850	1065	8	D AB5 I AB8 R AB7 M AB8Y	D LB6 IR LB8 M LB8Y

FILTER CODE: 708.001.XXX SK


Filter	Full protection
Colour	Green
Material	Acrylic
Nominal thickness	6.5 mm
VLT	23%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	510-650 nm



Wavelength	OD	EN12254	EN207	
190	315	7	D AB7 IR AB4	D LB7 IR LB4
315	380	5	DIR AB5	DIR LB5
830	1295	4	-	DIRM LB4
855	1200	5	DIRM AB5	DIRM LB5
880	1175	6	DIRM AB6	DIR LB6 M LB6Y
900	1145	7	D AB6 IR AB7 M AB7Y	DIR LB7 M LB7Y
925	1125	8	D AB6 I AB8 R AB7 M AB8Y	D LB7 IR LB8 M LB8Y

FILTER CODE: 708.001.XXX RK


Filter	Full protection
Colour	Green
Material	Acrylic
Nominal thickness	3.3 mm
VLT	31%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	500-670 nm



Wavelength	OD	EN12254	EN207	
190	315	7	D AB7 IR AB3	D LB7 IR LB4
315	380	5	DIR AB5	D LB4 IR LB5
840	1250	4	-	DIRM LB4
870	1190	5	DIRM AB5	DIRM LB5
890	1160	6	D AB5 IRM AB6	DIR LB6 M LB6Y
915	1140	7	D AB5 IR AB7 M AB7Y	D LB6 IR LB7 M LB7Y
945	1120	8	D AB5 I AB8 R AB7 M AB8Y	D LB6 IR LB8 M LB8Y

708.000.XXX EZ - 708.000.XXX FZ - 708.000.XXX CZ


Filter	Full protection
Colour	Bronze
Material	Polycarbonate
Nominal thickness	708.000.XXX EZ - 3.0 mm 708.000.XXX FZ - 4.0 mm 708.000.XXX CZ - 5.0 mm
VLT	50%
Alignment laser wavelength T%(λ) >10%	400-780 nm



Wavelength	OD	EN207	Wavelength	OD	EN12254		
190	315	5	D LB5 IR LB3	9000	11000	6	DI AB4
10600	6	DI LB4					

708.000.XXX GZ - 708.000.XXX DZ - 708.000.XXX HZ

Filter	Full protection
Colour	Clear
Material	Polycarbonate
Nominal thickness	708.000.XXX GZ - 3.0 mm 708.000.XXX DZ - 4.0 mm 708.000.XXX HZ - 5.0 mm
VLT	90%
Alignment laser wavelength $T\%(\lambda) > 10\%$	400-780 nm



Wavelength	OD	EN207
190	315	5
		D LB5 IR LB3
10600	6	DI LB4

Wavelength	OD	EN12254
9000	11000	6
		DI AB4



HEADQUARTERS
Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy
info@univet.it
+39 030 2499411 fax +39 030 2499430

UNIVET INTERNATIONAL OFFICES
france@univet-optic.com
northamerica@univet-optic.com
latinamerica@univet-optic.com
russia@univet-optic.com
deutschland@univet-optic.com
uk@univet-optic.com
poland@univet-optic.com
asia@univet-optic.com
spain@univet-optic.com



Univet is ISO 9001:2015 certified.

Tutte le specifiche e le descrizioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Testo, immagini, e grafica sono soggetti a copyright e altre leggi di tutela. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, distribuito o modificato per scopi commerciali senza un'autorizzazione scritta da parte di Univet S.r.l.
All specifications and descriptions are subject to change without notice. All rights reserved. Text, images, graphics are subject to copyright and other protective laws. The content of this publication may not be copied, distributed or modified for commercial purposes without written authorization by Univet S.r.l.